

NEGATOSKOP typ EURO-EKO LED

dla PRZEMYSŁOWYCH LABORATORIÓW RADIOGRAFICZNYCH

Tani, nowoczesny, energooszczędny, ergonomiczny, zgłoszenie patentowe „Koli”,
z dużym zapasem spełnia wymagania PN EN 25580

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne

Zasilanie:		prąd przemienny 230÷240 V / 50 Hz
Wymiary ekranu:	. . .	maksymalne 9 x 48 cm ; użytkowe 8 x 44 cm oraz możliwość zmniejszenia powierzchni świecenia (8x35, 8x25, 8x15)
Natężenie światła:	. . .	maksymalne D ≥ 4,4 ; użytkowe D = 4,2÷4,4
Luminancja ekranu:	. . .	gwarantowana > 250.000 cd/m ² maksymalna ≥ 350.000 cd/m ²
Rozproszenie światła:	. . .	σ' ≥ 0,97 (min. σ' ≥ 0,7 wg PN EN 25580)
Równomierność luminancji:		g > 0,85 (min. g > 0,5 wg PN EN 25580)
Moc elektryczna:	. . .	tylko 145 W (przy maksymalnej luminancji)
Regulacja natężenia światła:	podświetlenia	- stałe, bez regulacji (około 18,5W)
	roboczego (głównego)	- płynna / impulsowa lub przycisk „max”
Sterowanie:		automatyczne, nożne, mieszane (opcje wybierane przez użytkownika)
Filtr ciepła / wentylatory:	. . .	nie jest potrzebny / pakiet automatycznie sterowany, cichy
Obudowa ze stali nierdzewnej, modułowa konstrukcja skręcana na płycie/ramie.		
Wymiary (L x B x H [mm]):	525 x 205 x 185 [mm]	Ciężar : 9,2 kg

