



Latarka T15

Cree Q5 70

Wysokiej klasy latarka kieszonkowa wykorzystująca jako źródło światła wyjątkowo mocną, a zarazem wydajną diodę **Cree Q5**. Niewielkie wymiary, elektroniczne sterowanie poborem mocy i aż 4 tryby świecenia (w tym stroboskop) to główne zalety tego niezwykle praktycznego i poręcznego źródła światła.

Moc maksymalna 130 lumenów. Zasięg skuteczny 70÷150 m.

Korpus latarki wykonano z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Gumowe uszczelki na gwintach zapewniają całkowitą wodoodporność. Szybkę osłaniającą diodę wykonano z utwardzanego szkła o dużej odporności na zarysowania i pokryto powłoką antyrefleksyjną, co minimalizuje straty światła.

Zwraca uwagę **dwudzielny, głęboki reflektor** - w połowie gładki, a w połowie teksturowany. Dzięki takiej konstrukcji uzyskano skupioną, środkową wiązkę światła o dużym zasięgu i równocześnie miękkie, rozproszone światło w pierścieniu zewnętrznym.

Sercem latarki jest zaawansowana **elektronika sterująca poborem prądu**. Dzięki niej latarka świeci w wybranym trybie z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania baterii. Elektronika odpowiada też za tryby pracy i ich zapamiętywanie.

Umieszczony w tylnej części korpusu włącznik pełni funkcję uruchamiania latarki w zapamiętanym trybie (pełny "klik"), a obrót głowicy z reflektorem o 1/8 (odkręć i zakręć) przełącza tryby świecenia i uruchamia tryb specjalny - stroboskop. Zmiany pomiędzy trybami głównymi dokonujemy tylko przez obrót głowicy.

Latarka zasilana jest 1 baterią w powszechnie dostępnym formacie AA (R6). Producent dopuszcza stosowanie baterii alkalicznych, akumulatorów Ni-MH oraz baterii litowych.

W komplecie linka zabezpieczająca oraz zapasowe uszczelki i gumowa osłona włącznika.

Tryby pracy / czas świecenia:

- 130 lumenów / 40 minut
- 100 lumenów / 45 minut
- 3,5 lumena / 72 h
- stroboskop 130 lumenów / 80 minut
- opcja: sygnał SOS 120 lumenów / 2 h

Dane techniczne:

Źródło światła: Dioda Cree XR-E LED
Żywotność diody: 50 000 godzin
Zasilanie: 1 bateria 1.5V AA (R6)
Obudowa: Al lotnicze z twardą anodyzacją
Szybka: utwardzane szkło
Włącznik: typu klik + obrotowy (głowica)
Wymiary: 103 mm x 21.6 mm
Masa: 48 g



Koli Sp. z o.o., ul. Lotnicza 119, 80-297 Banino k/Gdańska

tel. 58 684 86 61, 58 684 86 61, e-mail: kontakt@koli.eu www.koli.eu